Automatischer FGP-Filter mit Papierabroller




Diese Filter werden zur Reinigung von Schneidflüssigkeiten, Bearbeitungsflüssigkeiten, Prozesswasser, Schneidöl eingesetzt.

Die kontinuierliche Zuführung von gefilterten Flüssigkeiten in die Maschinenprozesse birgt große Vorteile:

- Verbesserte Oberflächengüte
- Geringeres Zusetzen der mobilen Teile
- Geringerer Verschleiß der Werkzeuge
- Längere Haltbarkeit der Flüssigkeiten
- Bekämpfung der Bakterienentwicklung

FGP-Filter werden komplett geliefert mit:

- Metalleinsatz
- Papierrolle
- Füllstandsmesser mit Schwimmer
- Getriebemotor für den Antrieb
- Schutzabdeckung und Verteiler.

Optional ist folgende Ausstattung erhältlich:

- Wanne zur Lagerung von Flüssigkeiten
- Elektrisches Pumpenaggregat für die Rückförderung
- Elektrischer Schaltkasten
- Sensor zur Erfassung des Papierrollenendes
- Magnettrennvorrichtung.

OMSAT FRANCE SA
45, avenue VAUCANSON - 38530 PONTCHARRA
04 76 97 70 66

TECHNISCHE KENNDATEN

MOD	A	B	C	D	E	F	P(kW)
FGP 50	1200	250	1410	1660	500	580	0.06
FGP 100	1340	250	1550	1800	700	780	0.06
FGP 150	1520	250	1730	1980	1000	1080	0.06
FGP 200	2000	250	2210	2460	1000	1080	0.06
FGP 250	2500	250	2710	2960	1000	1080	0.12
FGP 300	3000	250	3210	3460	1000	1080	0.12
FGP 350	3600	250	3710	3960	1000	1080	0.12
FGP 400	4100	250	4210	4460	1000	1080	0.18
FGP 450	4600	250	4710	4960	1000	1080	0.18
FGP 500	5100	250	5210	5460	1000	1080	0.18





OMSAT FRANCE SA
45,avenue VAUCANSON - 38530 PONTCHARRA
04 76 97 70 66